



PS2-800

Bomba sumergible

Robustas y duraderas para tareas de drenaje exigentes

Independientemente de lo grande o pequeño que sea el trabajo, las bombas sumergibles monofásicas de Wacker Neuson ofrecen la versatilidad y durabilidad que los contratistas necesitan para tareas de drenaje ligeras en las obras.

Aspectos destacados

- Variedad de modelos:
- Placa de succión de fondo para PST2-400
- Protección fiable contra filtraciones de agua
- Perfecta estanqueidad del compartimento del motor gracias al doble sello mecánico interior fabricado con carburo de silicio y sumergido en baño de aceite.
- Distribuidor de aceite para una lubricación fiable en cualquier posición
- Protección contra marcha en seco
- La vaina de acero reduce el desgaste del eje

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Tensión nominal	230,0 V
Frecuencia nominal	50,0 hz
Corriente de arranque en vacío	12,3 A
Corriente de arranque con carga máxima	5,0 A
Fases	1,0 ~

■ Datos de rendimiento mecánicos

Caudal de bombeo máx.	310,0 l/min
Diámetro de sólidos máx.	6,0 mm
Altura de bombeo máx.	5,0 m

■ Datos mecánicos

Longitud	187,0 mm
Anchura	187,0 mm
Altura	341,0 mm
Peso de servicio	13,2 kg
Diámetro racor de presión y succión	50,0 mm

■ Motor eléctrico

Frecuencia nominal	50,0 hz
Número de revoluciones nominal	2.730,0 1/min

■ Sistema eléctrico

Longitud del cable	10,0 m
Sección transversal	1,0 mm ²